

K4i - K9i

**LEGAL FOR TRADE
CERTIFIED**



K4i



K9i



Indicatori in acciaio inox

- ★ **Indicatori digitali per sensori basati su strain gauge**
- ★ **Omologazione metrologica basata su standard OIML R76**
- ★ **Uscita analogica I/V opzionale**
- ★ **Convertitore 24 bit A/D**
- ★ **Porta seriale Rs232 o Rs422 / Rs485**
- ★ **Protocolli di comunicazione ASCII**
- ★ **Opzione 2 input e 4 output**
- ★ **Completamente programmabile da tastiera o da software PC**

K4i - K9i

Caratteristiche tecniche

	K4i	K9i
Involucro	Acciaio Inox	
Grado di Protezione	IP42	
Dimensioni (l x h x d) mm.	197 x 63 x 138	
Alimentazione	7.5 Vdc (alimentatore 230Vac incluso)	
Power consumption	Min. 100mA - Nominal 200mA - Max. 400mA	
Temperatura di lavoro	-10 to +40°C	
Display	5 digits red LED's, 7 segments, 20 mm high	6 digits blue LED's, 7 segments, 20 mm high
LEDs di stato	3 LED's rossi	6 LED's blu
Tastiera	4 tasti	9 tasti
Risoluzione A/D interna	24 bit A/D	
Risoluzione visualizzata	Fino a 30000 punti	Fino 100000 punti
Interfaccia RS232	1	2
Interfaccia RS422/485	O (in alternativa a 1 RS232)	
Interfacce opzionali (in alternativa a 1 RS232)	N	USB o Ethernet
Grado di protezione IP65	O	O
Kit per montaggio a muro	S	S
Batteria interna	O	O
Alimentazione a 12/24 Vdc	O	O
2 input / 4 output	N	O
Uscita analogical 0-10V - 4-20mA	N	O
Memoria Metrologica	O	O

Legenda: S = Standard, O = Option, N = Not available

Funzioni principali

Autotara e Tara impostata
Totalizzazione *
Set-points *
Stampa peso e totalizzazioni*
Trasmisssione dati a display remote o PC

* Non disponibile per K4i

Stabilimento di Camponogara Via dell'Industria, 51 30010 Camponogara (VE) Tel +39 041 5380888 Fax +39 041 922862 info@cogobalance.it www.cogobalance.it	Stabilimento di Oggiona Via Risorgimento n. 3 21040 Oggiona con S. Stefano (VA) Tel +39 0331 212312 Fax +39 0331 219778 segreteria@cogobalance.it www.cogobalance.it	Filiale di Alessandria Via Torino, 14 15100 Alessandria (AL) Tel +39 393 9951107 www.cogobalance.it
--	---	--