

# PEC

## Specifiche Tecniche v1.0



Le piattaforme di pesatura Mod. PEC sono realizzate con una struttura in acciaio dolce completamente saldato. Quattro celle di carico con grado di protezione IP67, approvate OIML R60 CE. Il segnale delle celle viene equalizzato in una scatola di giunzione di plastica fornita con grado di protezione IP67. Ogni cella di carico ha un piedino placcato in nichel con sfera congiunta al fine di raggiungere un perfetto livellamento tra il basamento e piano

### Certificazioni

EN45501 European Approval Accuracy Class III machines.

### Environment

*Temperatura di funzionamento:*  
-10°C to +65°C

*Temperatura di stoccaggio:*  
-20°C to +70°C

*Grado di protezione*  
IP67

### Dimensioni:

1000x1250 mm  
1250x1250 mm  
1250x1500 mm  
1500x1500 mm

### Rampe:

Dimensioni:  
1000x900 mm  
1250x900 mm  
1250x900 mm

PEC	Dimensions (mm)	Capacity/Division (kg/g)
	1250x1000	600kg/200g
PEC20	1250x1000	1500kg/500g
PEC01	1250x1000	3000kg/1000g
PEC02	1250x1250	600kg/200g
PEC03	1250x1250	1500kg/500g
PEC04	1250x1250	3000kg/1000g
PEC05	1500x1250	600kg/200g
PEC06	1500x1250	1500kg/500g
PEC07	1500x1250	3000kg/1000g
PEC08	1500x1500	600kg/200g
PEC09	1500x1500	1500kg/500g
PEC10	1500x1500	3000kg/1000g

<b>Stabilimento di Camponogara</b> Via dell'Industria, 51 30010 Camponogara (VE)  Tel +39 041 5380888 Fax +39 041 922862  <a href="mailto:info@cogobalance.it">info@cogobalance.it</a> <a href="http://www.cogobalance.it">www.cogobalance.it</a>	<b>Stabilimento di Oggiona</b> Via Risorgimento n. 3 21040 Oggiona con S. Stefano (VA)  Tel +39 0331 212312 Fax +39 0331 219778  <a href="mailto:segreteria@cogobalance.it">segreteria@cogobalance.it</a> <a href="http://www.cogobalance.it">www.cogobalance.it</a>	<b>Filiale di Alessandria</b> Via Torino, 14 15100 Alessandria (AL)  Tel +39 393 9951107  <a href="http://www.cogobalance.it">www.cogobalance.it</a>
---	--	--