

K9 - K19 - K54

TECHNICAL FEATURES

| | K9 | K19 | K54 |
|--|---|-------------|--|
| Struttura | AISI 304 acciaio inox e ABS | | |
| Overall dimensions (l x h x d) mm. | 244 x 284 x 140 | | 325x 284 x 140 |
| Alimentazione | 7.5 Vdc (230Vac adattatore esterno incluso) | | |
| Consumi | Min. 150mA - Nominale 400mA - Max. 800mA (2A picco su versione S) | | |
| Operating temperature | -10 to +40°C | | |
| Weight display | 6 LED blue, 7 segmenti, h=20 mm | | |
| Graphic display | | | LCD grafico retroilluminato, 64x240 pixels |
| LED di stato | 6 LED blue | 8 LED rossi | |
| Tastiera a membrana | 9 keys | 19 keys | 54 keys |
| A/D risoluzione interna | Convertitore 24 bit A/D | | |
| Risoluzione di visualizzazione | Fino a 100000 punti | | |
| 2 canali per celle analogiche | N | O | O |
| Ingresso celle di carico digitali(su RS485) | N | N | S |
| Versioni con stampante(K9-S / K19-S / K54-S) | Stampante grafica termica (larghezza carta 58 mm.) | | |
| RS232 | 2 | 2 | 2 |
| RS422/485 | O (takes the place of 1 RS232 interface) | | 1 |
| Interacce opzionali (in alternative a 1 RS232) | USB or Ethernet | | RS485, USB or Ethernet |
| IP65 | O | O | O |
| Kit per montaggio amuro o parete | O | O | O |
| Batteria interna di Backup | O | O | O |
| Alimentazione 12/24 Vdc | O | O | O |
| 2 input / 4 output | O | O | O |
| Uscita analogica 0-10V - 4-20mA | O | O | O |
| WF trasmissione radio (in alternative a 1 RS232) | O | O | O |
| Modulo Profibus-DP(esterno) | O | O | O |
| Alibi memory | O | O | O |

Legenda: S = Standard, O = Option, N = Non disponibile

Stabilimento di Camponogara
Via dell'Industria, 51
30010 Camponogara (VE)

Tel +39 041 5380888
Fax +39 041 922862

info@cogobalance.it
www.cogobalance.it

Stabilimento di Oggiona
Via Risorgimento n. 3
21040 Oggiona con S. Stefano (VA)

Tel +39 0331 212312
Fax +39 0331 219778

segreteria@cogobalance.it
www.cogobalance.it

Filiale di Alessandria
Via Torino, 14
15100 Alessandria (AL)

Tel +39 393 9951107

www.cogobalance.it

K9 - K19 - K54



Indicatore multifunzione



K9



K9-S



K19



K19-S



K54



K54-S

K9 - K19 - K54

L'ampia gamma di modelli e soluzioni disponibili nella nuova serie di indicatori di peso rappresenta la migliore risposta a quasi tutte le applicazioni di pesatura.

Oltre alle soluzioni standard per molte applicazioni di pesatura, come pese a ponte, piattaforme e conteggio pezzi, siamo in grado di progettare e sviluppare un software speciale per la gestione dei processi di automazione, dosaggio multi-ingrediente, la gestione del magazzino e trasporto delle merci.

Grazie ai nostri strumenti di sviluppo software costantemente up-to date, ogni strumento può essere personalizzato per soddisfare quasi ogni esigenza del cliente.

K9 - K19 - K54



K9 & K9-S

- Pesatura automatica e tare preimpostabili
- Registrazione e accumulazione pesate
- Modi di funzionamento: Standard; 4 set-point
- Pesatura singola e stampa totalizzazione con stampante interna o esterna
- Layout stampe configurabili
- Trasmissione dati a display remoto o PC



K54 & K54-S

- Pesatura automatica e tare preimpostabili
- Registrazione e accumulazione pesate
- Modi di funzionamento: Standard; In/Out automezzi; Conteggio Pezzi; Peso Prezzo Importo
- Database: Clienti, Prodotti, Tare
- 10 codici generici customizzabili 20 caratteri ognuno
- Peso singolo e totali prodotti con stampante interna o esterna
- Cartellini configurabili
- Trasmissione dati a indicatore esterno o PC

K19 & K19-S

- Pesatura automatica e tare pre impostabili
- Registrazione e accumulazione pesate
- Modi di funzionamento: Standard; In/Out automezzi; Conteggio Pezzi; Peso Prezzo Importo
- Database: Prodotti
- 10 codici generico numerico
- Peso singolo e totali prodotti con stampante interna o esterna
- Cartellini configurabili
- Trasmissione dati a indicatore esterno o PC



Accessories

