

K9 - K19 - K54

TECHNICAL FEATURES

	K9	K19	K54
Struttura	AISI 304 acciaio inox e ABS		
Overall dimensions (l x h x d) mm.	244 x 284 x 140		325x 284 x 140
Alimentazione	7.5 Vdc (230Vac adattatore esterno incluso)		
Consumi	Min. 150mA - Nominale 400mA - Max. 800mA (2A picco su versione S)		
Operating temperature	-10 to +40°C		
Weight display	6 LED blue, 7 segmenti, h=20 mm		
Graphic display			LCD grafico retroilluminato, 64x240 pixels
LED di stato	6 LED blue	8 LED rossi	
Tastiera a membrana	9 keys	19 keys	54 keys
A/D risoluzione interna	Convertitore 24 bit A/D		
Risoluzione di visualizzazione	Fino a 100000 punti		
2 canali per celle analogiche	N	O	O
Ingresso celle di carico digitali(su RS485)	N	N	S
Versioni con stampante(K9-S / K19-S / K54-S)	Stampante grafica termica (larghezza carta 58 mm.)		
RS232	2	2	2
RS422/485	O (takes the place of 1 RS232 interface)		1
Interacce opzionali (in alternative a 1 RS232)	USB or Ethernet		RS485, USB or Ethernet
IP65	O	O	O
Kit per montaggio amuro o parete	O	O	O
Batteria interna di Backup	O	O	O
Alimentazione 12/24 Vdc	O	O	O
2 input / 4 output	O	O	O
Uscita analogica 0-10V - 4-20mA	O	O	O
WF trasmissione radio (in alternative a 1 RS232)	O	O	O
Modulo Profibus-DP(esterno)	O	O	O
Alibi memory	O	O	O

Legenda: S = Standard, O = Option, N = Non disponibile

Stabilimento di Camponogara
Via dell'Industria, 51
30010 Camponogara (VE)

Tel +39 041 5380888
Fax +39 041 922862

info@cogobalance.it
www.cogobalance.it

Stabilimento di Oggiona
Via Risorgimento n. 3
21040 Oggiona con S. Stefano (VA)

Tel +39 0331 212312
Fax +39 0331 219778

segreteria@cogobalance.it
www.cogobalance.it

Filiale di Alessandria
Via Torino, 14
15100 Alessandria (AL)

Tel +39 393 9951107

www.cogobalance.it

K9 - K19 - K54



Indicatore multifunzione



K9



K9-S



K19



K19-S



K54



K54-S